



HOJA TÉCNICA, ADERCO SB2500

Tratamiento de mantenimiento y protección para calderas combustión domésticas o industriales

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: **LIQUIDA**

Color: **VERDOSO OSCURO**

Punto Inicial de ebullición: 309 °C

Punto Inflamación: (ASTM D 92): 146°C

Punto Congelación: (ASTM D97): - 48 °C

Gravedad Específica: 0.884 g/ml

Viscosidad en CST (ASTM D 445):

A 20 °C: 14; A 40 °C: 7

Ph: 9,9

SOLUBILIDAD:

Productos Petrolíferos: **MISCIBLE** en **gasoil A,B y C, Biodiesel (mezclados con gasoil).**

Agua: **INSOLUBLE**

UTILIDADES:

- ✓ Proteger los combustibles durante los largos periodos de almacenaje.
- ✓ Evitar las incompatibilidades, estratificaciones, formación de lodos y microorganismos en los depósitos.
- ✓ Eliminar los lodos formados en los depósitos por la polimerización del combustible.
- ✓ Limpiar los conductos de alimentación de gomas y barnices.
- ✓ Prolongar la vida de los filtros y bombas.
- ✓ Evitar gripajes y agarrotamientos de los equipos de bombeo.
- ✓ Incrementar la atomización del combustible.
- ✓ Evitar la formación de carbonillas y puntos de corrosión en el interior de la caldera.
- ✓ Alcanzar la temperatura de servicio de forma rápida y eficaz.
- ✓ Reducir la opacidad e incrementar el rendimiento.

DOSIS, el tratamiento para combustible **ADERCO SB2500** es auto-dispersante.

Preferentemente se añade en el depósito antes de su llenado. Siguiendo las especificaciones:

500 ml, trata hasta 2.500 litros; **25 ml**, trata hasta 125 litros

20 ml, trata hasta 100 litros; **15 ml**, trata hasta 75 litros

10 ml, trata hasta 50 litros

Se recomienda efectuar un primer tratamiento de choque (doble cantidad de producto).

Al ser un tratamiento físico y no químico necesita un tiempo para dispersarse y tratar todo el combustible.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Material no peligroso. No restringido.

UN/NA número: UN3082

EEC Etiqueta requerida: Irritante (Xi).

Código arancelario: 381.90

ENVASADO Y PRESENTACIÓN

- Botella de plástico de 500 ml (0,5 L) con vaso dosificador.

Ref. 0105

FRASES DE RIESGO Y SEGURIDAD:

R36/37: Irrita los ojos y la piel.

Sº1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25, Evite el contacto con los ojos y la piel.

S37/39, Usar guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

ALMACENAMIENTO,

ADERCO SB2500, en el formato de 500 ml, es muy estable y se puede almacenar por periodos largos de tiempo sin que sufra ninguna alteración o polimerización aunque es recomendable su consumo dentro de los 36 meses desde la fecha de su suministro.

Actualización, 10/2014