

Limpiador, Descarbonizante y Reductor de emisiones para todo tipo de motores Diesel y de Gasolinas



UN ÚNICO PRODUCTO PARA:

DESCARBONIZAR CÁMARA DE COMBUSTIÓN, SONDA LAMBDA, VÁLVULAS DE ESCAPE, TURBO Y CATALIZADOR

Idóneo sistemas common rail en todas sus versiones (TDI, Tddi, HDI, GTI, Ddci, etc.)

LIMPIAR, LINYECTORES Y BARNICES DEL SISEMA DE ALIMENTACIÓN.

Adheridos a las piezas móviles y que perjudican el caudal del combustible.

REDUCIR EMISIONES HASTA UN 60%.. Elimina HUMOS NEGROS - Idóneo Pre-ITV

Desde la opacidad hasta los hidrocarburos (HC) depositados en el catalizador. También corrige el factor lambda (valor de funcionamiento normal, 1)

AHORRAR COMBUSTIBLE Y COSTES DE MANTENIMIENTO.

Está demostrado que la mejora de la combustión, la limpieza de carbonillas repercuten en el consumo y en la vida útil de los componentes.

Útil en :

Todos los modelos con catalizador y sistemas de inyección common rail.
También en motores de carburación o inyección monopunto y multipunto.
Muy eficaz en motores náuticos de gasolina tanto de 2T como de 4T
Motociclismo, sobre todo en cilindradas superiores a 500 cc

Presentación: Envases de 500 ml (1/2 Litro)

Expediciones Profesionales: cajas de 6 y 24 Unidades

DOSIS de Utilización

Tratamiento de **CHOQUE**:

Utilizar el contenido de una botella en unos 15 Litros de combustible.

Tratamiento de **MANTENIMIENTO**:

Utilizar una botella cada 6 meses en circulación urbana y cada 12 meses en circulación por carretera.

Tratamientos

- **Pre-ITV**: Utilizar dosis de choque o en medio depósito circular un mínimo de 50 kms antes de la revisión.
- **Limpieza inyectores**: Utilizar dosis de mantenimiento durante 150 Kms.
- **Humos Negros**: Utilizar dosis de mantenimiento.
- **LIMPIEZA DEL CATALIZADOR**: Utilizar dosis de choque o en su caso de mantenimiento.
- **REDUCCIÓN DE CARBONILLA en sonda lambda y válvulas**: Utilizar dosis de mantenimiento por un mínimo de tres meses.

OTRAS APLICACIONES:

- AGREGAR A LOS DEPÓSITOS DE GASOLINA Y GASOIL AL 50% EN UNA MÁQUINA DE LIMPIA INYECTORES.
- PUEDE APLICARSE AL FILTRO DEL GASOIL AL 50% O TAMBIÉN UTILIZAR POR LA ASPIRACIÓN DEL RETORNO.

Nota: CATACLEAN es un aditivo químico de acción inmediata sus efectos se van notando desde los primeros momentos de la combustión.

PARA OTRAS APLICACIONES O DUDAS CONSULTE CON NUESTRO DPTO. TÉCNICO, Tfno. Móvil 659 455952

Última actualización, Enero 2018