

PISTOLA LIMPIEZA CIRCUITO A/A

DESCRIPCION:

Pistola para aplicación de líquidos de limpieza directa de circuitos, disuelve aceites, grasas, lodos y otros contaminantes que puedan estar en el circuito. El disolvente es inyectado a presión en el circuito, para desincrustar y eliminar cualquier residuo.

INSTRUCCIONES:

- 0) Recupere el gas del circuito de aire acondicionado, según normas medioambientales.
- 1) Desconecte los tubos del compresor y del filtro secador.
- 2) Conecte la boquilla cónica de la pistola de limpieza a la conexión de entrada de la manguera al condensador.
- 3) Ponga un recipiente para recoger el líquido (tanque o bandeja) en la parte inferior a la salida del condensador.
- 4) Presione la pistola y apriete el gatillo de la pistola sobre la entrada del condensador.
- 5) Continuar presionando cuanto sea necesario.
- 6) Soplar el circuito con aire comprimido o co2 para eliminar los restos de producto y suciedad. Deje evaporar el líquido restante dentro del condensador y los tubos (20 minutos).
- 7) Vuelva a conectar los tubos al compresor y al filtro secador.
- 8) Hacer vacío mínimo 25 minutos
- 9) Hacer carga de gas refrigerante.

NOTA: Se puede hacer la limpieza (En tuberías, evaporador, válvula expansion, etc...) siguiendo las mismas instrucciones.

CONTENIDO:

Referencia 3920: Lata 5 litros

Referencia 3956: Pistola Aplicación, latiguillo y pistola



3920



3956



H315 - Provoca irritación cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P103 - Leer la etiqueta antes del uso. P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P410 + P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF. P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en lugar adecuado COTIENE: Nafta, fracción ligera hidrosulfurada, desaromatizada, nafta bajo punto de ebullición, LIMITADA A USOS PROFESIONALES