



ADDIPRO

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

9 VALVULAS HIDRAULICAS. Con aditivos antifricción.

Información del Producto.

Elimina ruidos de taqués y limpia los conductos de aceite. Mezcla sintética de detergentes dispersantes y solventes químicos que eliminan los depósitos de goma y barniz del circuito de aceite. Mejora el rendimiento con una limpieza a fondo de las partes de baja tolerancia, taqués y válvulas hidráulicas. Su fórmula con aditivo antifricción cerámico ayuda a liberar válvulas, elevadores y anillos pegados. Prolonga la vida útil del motor al reducir la temperatura, la fricción y el desgaste.



Características.

- Sin necesidad de cambiar el aceite.
- Previene la oxidación y la descomposición del aceite.
- Compatible con aceite, juntas y retenes.
- Prolonga la vida útil de los componentes del circuito de aceite y el motor.
- Elimina ruidos del motor, claqueos ocasionados por válvulas hidráulicas.
- Con aditivos antifricción.

Propiedades	Valores
Color	rojo
Olor	disolvente
Solubilidad en agua	Muy Baja
Gravedad	0,87
P. Inflamación	142 °C

Modo de empleo.

Verter al cárter del aceite del motor. No es necesario cambiar el aceite después de agregar el tratamiento hasta el correspondiente cambio. Se recomienda aplicar el producto con aceite y filtros nuevos.

Dosificación.

Motor: Tratamiento de 350 ml para 5 – 7 litros de aceite.

Datos técnicos

Ref.:	253040
Contenido:	350 ml.
Caja:	12Uds.

