Octane Booster 250ml

Aunque algunos componentes tenían propiedades positivas adicionales, como la refrigeración y la lubricación, son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, por lo que se han reducido o prohibido por completo. El octanaje es un valor de referencia para la resistencia al golpeteo de la gasolina. Cuanto mayor es el octanaje, más resistente es la gasolina.

A lo largo del tiempo, vemos que estas cifras vuelven en forma de RON 95 y RON 98. El RON 98 garantiza una mejor calidad de encendido y ayuda a que el combustible se encienda de manera uniforme y en el momento adecuado. Los avances tecnológicos en la industria del automóvil permiten que los motores de gasolina funcionen con octanajes cada vez más bajos sin causar ningún problema.
Sin embargo, los componentes de refrigeración, lubricación y limpieza se han reducido mucho o incluso han desaparecido por completo. En los coches modernos, ésta es una de las razones por las que, entre otras cosas, el sistema de admisión de combustible y las válvulas y asientos de válvulas del motor se ensucian rápidamente.

Para los motores de los coches clásicos, pero también de los más modernos que tienen unos 15 años o más, un octanaje (demasiado) bajo puede ser incluso fatal.

Octane Booster de JLM con el número de pieza J03165 garantiza, de forma respetuosa con el medio ambiente, que el octanaje del combustible pueda elevarse (aumentarse) entre 2 y 4 puntos.
El número de puntos que aumenta realmente el octanaje depende de la calidad y el octanaje del combustible. La calidad del combustible puede variar según el proveedor, el país e incluso la región. La gasolina con un octanaje de 95 puede reforzarse más fácilmente que la gasolina con un octanaje de 98. Las pruebas de laboratorio demuestran que el efecto de sobrealimentación para un combustible medio es de aproximadamente 3 puntos.

Gracias a sus propiedades de limpieza, refrigeración y lubricación, JLM Petrol Octane Booster mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible. Además, JLM Petrol Octane Booster garantiza que el motor funcione con mayor suavidad y que las superficies de sellado y los asientos de las válvulas estén protegidos contra el desgaste excesivo y el impacto de las válvulas.

Beneficios

- Aumenta el Octanaje +4 Puntos (max)
- Aumentar el rendimiento del motor
- Mejora el ahorro de combustible
- Funcionamiento más suave del motor
- Previene la recesión del asiento de la válvula de escape

Modo de uso:

Una botella de 250 mililitros de JLM Octane Booster es suficiente para tratar de 40 a 60 litros de gasolina. JLM recomienda añadir el Octane Booster regularmente y preferiblemente en cada repostaje. La edad del coche, la calidad del combustible y el país en el que se conduce determinan la duración del motor. JLM's Engine Oil Stop Leak está destinado exclusivamente a los sistemas de lubricación de los motores de combustión.

J03162-ES-V1

JLM FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS | WE UNDERSTAND CARS

jlmlubricants.com

Información de Producto

Ref. Nr: J03165
Contenido: 250 ml
Caja: 12Uds
Barcode: 8718274351583
HS code: 3811900000
Código UFI: GRR8-H00K-G00C-97TT

Color: Ambar
Olor: característico
Punto de ebullición: 160 ºC
Punto de Inflamación: 62 ºC
Densidad a 20 ºC: 0,799 g/cm3

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico.