HOJA TÉCNICA

Grasa Roja (Grado Industrial), Ref. nº B-00008

DESCRIPTION:

La Grasa Roja de BTS es una fórmula de primera calidady grado industrial, con componentes de alñuminio. Se pulveriza sobre la superficie en forma líquidapenetrando profundamente y lubricando las zonas afectadas. Posteriormente se solidifica en forma de una grasa roja protectora y lubricante. Soporta presiones extremas y cambios de temperaturas. No envejecerá, endurecerá o se separará.

UTILIDADES:

- **Penetra en forma líquida y posteriormente se solidifica.**
- **Protección contra la corrosión.**
- **Protección extrema y alta temperatura de protección.**
- **Lubricación estable y duradera.**
- **No envejece, se endurecerá o se separará.**
- **Lubrica, limpia y protege.**
- **Elimina chirridos y reduce la fricción. Desplaza el agua y repele el moho.**

APLICACIONES:

Equipos marinos.
Equipos industriales.
Equipos agrícolas.
Engranajes
Cables
Equipos de construcción
Bisagras puertas de vehículos
Componentes automoción
Cadenas
Equipos agrícolas
Poleas

PRESENTACIÓN:

Contenido: 460 ml
Peso neto: 326 gr
Cajas de: 12
Tubo de aplicación: SI

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS:

Punto de ebullición: -42 ºC a 97.77 ºC
Gravedad Especifica: (H_20=1): 0.72
Densidad de vapor: Más pesado que el aire
Ratio de evaporación: Más bajo que el Eter
Solubilidad en agua: Ninguna
Apariencia y olor: Producto en aerosol conteniendo líquido blanco/ típico disolvente
Punto de inflamación: -104 ºC; **Método usado:** Estimado

RATIOS DE SEGURIDAD:

Salud	1
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Protección Personal	

Toda esta información está sujeta a cambios. No nos hacemos responsables de la traducción o interpretación errónea de esta información. Siempre recomendamos que contacte con el distribuidor de Zona si Vd. desea cualquier aclaración técnica.
*Fabricado por: **BTS Industries.** 784 U.S. Highway 1, Suite 4, North Palm Beach, Fl 33478; www.btsindustries.com*
Importado y Distribuido por: Grupo Mecánico Líquido SL .CIF.ES B29668829

Última Actualización, Julio 20018