H O J A T É C N I C A

BARNIZ AISLANTE –Diélectrico- Ref. nº B-00065

DESCRIPTION

Barniz Rojo Aislante, es una grasa del tipo barniz (seca) que se utiliza como aislante de componentes eléctricos para proteger y aislar superficies contra la acción o el contacto con hidrocarburos, humedad, ácidos y alcalinos**. BTS B-00065** proporciona una película similar a la terminación de un esmalte que se seca en presencia de aire y con un alto brillo. Se recomienda para su uso como una capa final en los montajes de equipos eléctricos de la clase "F".

UTILIDADES:

- Secado muy rápido – Puede ser manipulado a los pocos minutos.
- Sellado dieléctrico que evita pérdidas de cargas.
- Resistente a agrietamientos y cuarteados.
- Soporta químicos, aceites y mezclas combustibles.

APLICACIONES:

Conmutadores, interruptores, magneto-térmicos, generadores, componentes y barras, terminales del cuadro eléctrico, bobinados de motores, abrazaderas y conectores, barras de conexión, soportes de bobinas, carcasas de equipos eléctricos, bobinas externas e internas, entrantes y generadores.

PRESENTACIÓN

Contenido: 510 ml
Peso neto: 454 g
Cajas de : 12
Tubo de aplicación: NO

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS

Punto congelación: -44 ºC
Densidad de Vapor: Más pesado que el aire.
Solubilidad en Agua: Leve.
Apariencia/olor: Producto en aerosol con pigmentos rojos oscuros.
Punto de inflamación: -19ºC
Método usado: Estimado.
Gravedad específica (H_2O=1): 77-0,85

RATIOS DE SEGURIDAD

Salud, 1; **Inflamabilidad,** 4; **Reactividad,** 0; **Protección Personal, 0**

Toda esta información está sujeta a cambios. No nos hacemos responsables de la traducción o interpretación errónea de esta información. Siempre recomendamos que contacte con el distribuidor de Zona si Vd. desea cualquier aclaración técnica. Fabricado por: ***BTS Industries.*** *Importado y Distribuido por: Grupo Mecánico Líquido SL .CIF.B29668829*

Última Actualización, Noviembre 2010