

HOJA TÉCNICA GML SF10*

Para más información de este producto consulta el QR

Actualización, Julio 2023

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: LIQUIDO VISCOSO

Color: MARRÓN

Punto Inflamación: (ASTM D 93): 156 °C Punto Congelación: (ASTM D97): - 33 °C Gravedad Específica (16°C): 0,91 g/ml Viscosidad (ASTM D 445) a 20 °C: 539 cst

Ph: 6.5

*Envasado con Tecnología de Aderco V25

SOLUBILIDAD:

Productos petrolíferos: MISCIBLE en gasoil A, B y C,

Biodiesel (mezclados con gasoil).

Gasolinas.

Agua: INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN:

GML SF10 es un aditivo multifuncional 100% vegetal con las siguientes **características**:

- ✓ Homogeniza el gasoil.
- ✓ Elimina el agua emulsionada.
- ✓ Incrementa la lubricación de los gasóleos.
- ✓ Incrementa la atomización del gasoil.
- ✓ Mejora la combustión.
- ✓ Limpia el sistema de alimentación.
- ✓ Reduce humos negros y emisiones de partículas.
- ✓ Reduce costes de mantenimiento.

DOSIFICACIÓN:

Sólo tienes que añadir GML SF10 antes del repostaje de carburante siguiendo las siguientes reglas:

- Dosis Mantenimiento: 1.000 ml para 10.000 litros de combustible.
- Dosis de Limpieza y lubricación:
 1.000 ml 5.000 litros de combustible.

GLOBAL TREATMENT

GML Global Treatment, SL. - Calle Austria, 8, 29004, Málaga Tel. 952 337 109 - info@gmlgt.com

Visita nuestra web: www.gmlaltorendimiento.com

MEZCLA:

GML SF10 es auto-dispersante y puede ser mezclado

con cualquier tipo de gasoil o gasolina.

Este producto se auto-dispersa rápidamente si lo

aplicamos antes del repostaje.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Número UN/NA: No aplicable.

No afectado por las restricciones para el transporte por carretera, marítimo y carretera.

PRESENTACION:

Envase de 1,0 L (Ref. 0177). Caja de 12 Unidades

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO:

Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90

PRECAUCIONES:

ETIQUETA CE REQUERIDA: Atención



UFI: C520-S0SY-X00G-CP5Q

Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo. Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase. Para más información consulte la **Hoja de Seguridad.**

ALMACENAMIENTO:

Producto no inflamable.

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.

Vida útil: 24 meses sin abrir

