



Para más información de este producto consulta el QR

HOJA TÉCNICA

GML SPD10

ADITIVO PARA GASÓLEOS EXTRA

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: LIQUIDO VISCOSO

Color: Ámbar

Punto Inflamación: (ASTM D 93): 84 °C

Punto Congelación: (ASTM D97): - 70 °C

Gravedad Específica (16°C): 0,96 g/ml

Viscosidad (ASTM D 445) a 20 °C: 3,1 cst

SOLUBILIDAD:

Gasóleos: MISCIBLE en gasoil A, B y C, Biodiesel (mezclados con gasoil).

Agua: INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN:

GML SPD10 es un aditivo multifuncional con tecnología Aderco formulado para potenciar la calidad del gasóleo y con ello ofrecer un gasóleo Extra ó Premium.

- ✓ Elimina el agua emulsionada.
- ✓ Incrementa el número de cetano.
- ✓ Incrementa la lubricación de los gasóleos.
- ✓ Incrementa la atomización del gasoil.
- ✓ Mejora la combustión.
- ✓ Limpia el sistema de alimentación.
- ✓ Reduce humos negros y emisiones de partículas.
- ✓ Reduce costes de mantenimiento.
- ✓ Reduce el consumo de combustible en los vehículos.
- ✓ Mejora el arranque en frío.

ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.

Vida útil: 24 meses sin abrir.

DOSIFICACIÓN:

Auto dispersante, sólo tienes que añadir GML SPD10 antes del repostaje de carburante siguiendo las siguientes reglas:

- **Dosis mínima:**
1.0 Litro para 10.000 litros de diésel.
- **Dosis recomendada:**
1.0 Litro para 8.000 litros de diésel.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Número UN/NA: UN3082

DOT: NA1993

PRESENTACION:

Envase de 1,0 L (Ref. 10141). Caja de 12 Unidades

Envase de 5 L (Ref. 10145)

Envase de 20 L (Ref. 10143)

PRECAUCIONES:

ETIQUETA CE REQUERIDA: Atención

Código UFI: C600-W0PJ-400M-4MK8



Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo.

Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase.

Para más información consulte la **Hoja de Seguridad**.

