Bortec Oil Additive 250ml

JLM Bortec Oil Additive - Engine Friction Reduction es el aditivo de última generación que permite que el aceite de motor proporcione una mayor protección en los motores de combustión y reduzca el consumo de combustible. JLM Bortec Oil Additive no contiene partículas sólidas. Esto significa que es completamente líquido e incluso más eficaz que el aceite de motor convencional y los aditivos reductores de fricción para minimizar el desgaste y la resistencia a la fricción entre las piezas móviles de los motores de combustión.

El aditivo para aceite JLM Bortec funciona bien con los reductores de fricción tradicionales que contiene el aceite de motor moderno. El revestimiento cerámico, por supuesto, también se adhiere a las piezas cuando el motor está frío. Esto significa que siempre hay una película lubricante en las piezas frías cuando se arranca el motor. El antioxidante del boro proporciona al aceite de motor una mayor protección contra el envejecimiento, lo que le permite mantener un rendimiento óptimo durante mucho tiempo.

Gracias a los componentes exclusivos de JLM Bortec Oil Additive, el aditivo ofrece la máxima protección contra el desgaste de las piezas móviles, como pistones, segmentos, cojinetes y válvulas. Dado que JLM Bortec Oil Additive reduce sustancialmente la fricción entre las piezas móviles, hay menos resistencia interna. El resultado es que se reduce significativamente el desgaste de las piezas y disminuye el consumo de combustible.

Incluso para un motor que ya no es nuevo, el aditivo para aceite JLM Bortec ofrece un valor añadido. El desgaste existente se ralentizará, mientras que el efecto limpiador del aditivo significa que el rendimiento del motor mejorará de nuevo y el consumo de combustible se estabilizará o incluso disminuirá.

	MoS2	Teflon	Ceramic	Bortec J06050
Compound	Molybdenum Disulphide	PTFE	Boron Nitride	Boron Nitride (dissolved)
Color	Black/Grey	Cream White	(Cream) White	Honey
Friction coefficent	~ 0,7	~ 0,6	< 0,2	< 0,2
Thermal stability	Medium	Low	High	High
Particle size	~ 1-3 µ	< 0,5 µ	~ 0,25 µ	n/a
Application	> 5 years	> 5 years	> 2 years	> new cars

Beneficios

- Excelente protección contra el desgaste
- Reduce la fricción
- Protección del motor a largo plazo
- Sin cenizas, sin partículas sólidas
- Para aceites de SAPS bajo y medio

Modo de uso:

Para obtener los mejores resultados, cambie primero el aceite del motor y sustituya el filtro de aceite. Al rellenar con aceite de motor, deje espacio para 250 ml de aditivo para aceite JLM Bortec.
Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento y apáguelo.
Añada el contenido de la botella de 250 ml de aditivo para aceite JLM Bortec al motor a través de la abertura de llenado de aceite del motor.
Vuelva a arrancar el motor y déjelo funcionar durante unos minutos para mezclar bien el aceite y el aditivo. aceite y el aditivo. Apague el motor y compruebe el nivel de aceite.
Dosificación: un envase de 250 ml trata hasta 6 litros de aceite de motor.

J06050-ES-V1

JLM FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS | WE UNDERSTAND CARS

jlmlubricants.com

Información de producto.

Ref. Nr: J06050
Contenido: 250 ml.
Caja: 12 Uds
Peso caja: 3,26 kgs
Barcode: 8718274351743
HS code : 2710199900
Codigo UFI : 36E6-T0S4-P005-ASE9

Color: amarillento
Olor: característico
Punto de ebullición: no disponible
Densidad a 20 °c: 0,877g/cm3

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico.