JLM Multispray 400ml

El JLM Multi Spray es un aceite ligero multiuso de alta calidad, perfecto para una amplia gama de entornos, desde el uso exigente en talleres hasta aplicaciones domésticas ocasionales. Su fórmula de baja viscosidad se ve reforzada por las propiedades de desplazamiento de agua y anticorrosión.

El Multi Spray de JLM Lubricant está destinado al uso general como lubricante penetrante. Su base de aceite mineral de bajo olor posee ingredientes que reducen la tasa de evaporación para una infusión óptima, independientemente de si se utiliza sobre una superficie caliente, fría o contaminada con sal. Además, no es agresivo con la mayoría de los materiales.

Su fórmula de alta calidad garantiza que sea lo suficientemente fina como para penetrar en las piezas corroídas, pero lo suficientemente fuerte como para lubricar. Su acción de desplazamiento del agua añade una cualidad anticorrosión, por lo que resulta especialmente útil cuando se aplica sobre superficies de hierro y acero sin pintar.

La eficacia de la fórmula se ve reforzada por la generosa capacidad del aerosol y la cuidadosa reflexión para evitar el derroche y la suciedad. Aunque la boquilla pulverizadora dispensa una cantidad uniforme de lubricante, su ángulo relativamente amplio no es ideal para todas las aplicaciones. Por este motivo, JLM Lubricants diseñó una sonda de extensión plegable para adaptarse a necesidades más exactas. A diferencia de muchos productos alternativos, en los que la sonda de extensión está pegada al cuerpo del aerosol, a menudo mediante un trozo de cinta adhesiva, el Multi Spray de JLM Lubricants la incorpora como parte del moldeado de la boquilla, lo que reduce el riesgo de que se extravíe.

Beneficios

- Limpia, lubrica y protege
- Penetra fácilmente
- Disuelve el óxido
- Afloja pernos, tuercas, tornillos, cerraduras y bisagras oxidados
- Previene el óxido / anticorrosión

Modo de uso:

El aerosol JLM Lubricants Multi Spray debe agitarse durante varios minutos y utilizarse a temperatura ambiente. Al formar parte del moldeado de plástico de la boquilla, la sonda de precisión se puede subir y bajar, según sea necesario.

Pulverice el producto sobre la superficie deseada y deje que el aceite sobrante se evapore o se limpie. Cuando más se necesite la función penetrante de Multi Spray, deje pasar un poco de tiempo para que actúe su propiedad de impregnación. Al ser un producto inflamable, no aplique Multi Spray sobre superficies muy calientes.

J04200-ES-V1

JLM FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS | WE UNDERSTAND CARS

jlmlubricants.com

Información de Producto

Ref. Nr: J04200
Contenido: 400 ml.
Caja: 12 Uds
Peso Caja: 4.9 Kgs
Barcode: 8718274350036
HS code: 34031910
Código UFI: DKMC-C0DF-G00J-XJXK

Olor: caracgterístico
Punto de ebullición: -45 ºC
Punto de Inflamación: -97ºC
Densidad a 20 ºC: 0,727 g/cm3

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico.