ADERCO
FUELING INNOVATION
FOR THE NEXT GENERATIONS

5000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES TÍPICAS

APARIENCIA	LÍQUIDO
COLOR	MARRÓN
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL	> 265°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN (ASTM D 92)	151°C
TEMP. IGNICIÓN	238 ºC
DENSIDAD A 20 ºC	0,884 g/cm3
CUUERPOS SÓLIDOS	0,0 %
SOLUBILIDAD EN	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	MISCIBLE
AGUA	INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN

ADERCO 5000 es un surfactante/dispersante vegetal para uso en todo tipo de combustibles residuales o destilados. Especialmente formulado para homogeneizar el combustible, limpiar y proteger los componentes, maximizar el potencial energético y minimizar las emisiones. ADERCO 5000 está respaldado por los principales fabricantes de motores.

DOSIFICACIÓN

Aderco 5000 es auto dispersante y se ha desarrollado para los pequeños consumidores de combustible, incluidas pequeñas flotas de vehículos y combustibles para calefacción. Su baja dosificación lo hace ideal para depósitos de combustible pequeños, menos de 5.000 litros.

DOSIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO:
1 LITRO POR 5.000 LITROS DE COMBUSTIBLE.

DOSIFICACIÓN DE CHOQUE:
1 LITRO POR 2.500 LITROS DE COMBUSTIBLE

Se recomienda añadir el tratamiento ADERCO 5000 en una concentración de 1 litro: 2.500 litros (dosis de choque) para el tratamiento inicial. Tan pronto como el producto Aderco se introduce en el combustible, el proceso se inicia. Observe los primeros filtros de combustible, ya que la acción limpiadora de Aderco 5000 podría llevar a su sustitución antes del periodo normal de remplazo.

Los tratamientos de ADERCO son auto-dispersantes en todos los combustibles ligeros o pesados y se pueden mezclar en partidas. No se requiere el uso de equipos de dosificación especiales de dispositivos de circulación de combustible.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Número UN: NO APLICABLE
Sin regulación para el transporte aéreo, terrestre o marítimo
ETIQUETA CEE REQUERIDA:

ENVASADO

Envases de: Referencia 0107, 125 ml.
Referencia 320500, 500 ml.
Referencia 5001, 1.000 ml.

MANIPULACIÓN

Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo:

- **Si se produce contacto con la piel:** lave las áreas afectadas con agua y jabón.
- **Si se produce contacto visual:** lávese inmediatamente con cantidades copiosas de agua limpia o una solución para lavar los ojos durante al menos 10 minutos.

ALMACENAMIENTO

Los tratamientos para combustibles ADERCO son químicamente muy estables y permanecerán almacenados durante períodos prolongados sin sufrir ninguna alteración química. Proteger del frío extremo. Vida útil: 24 meses sin abrir.

Los valores indicados anteriormente se indican únicamente como indicativos. Los números podrían variar ligeramente de un lote a otro

ADERCO
FUELING INNOVATION
FOR THE NEXT GENERATIONS

5000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE **ADERCO** 5000 LE AYUDA A ABORDAR

- Alta inestabilidad/incompatibilidad.
- Alta contaminación por lodos.
- Altos asfaltenos.
- Altos residuos de carbono.
- Altos valores de CCAI.
- Alta contaminación de cat fine.
- Alto vanadio.
- Alto contenido de agua.
- Alta contaminación bacteriana.

COMPATIBLE PARA: Gasolina 95 - Gasolina 98 - Gasóleo A - Gasóleo B Agrícola - Gasóleo C -Fuel Oil pesado - Fuel Oil intermedio - Gasóleo marino - Ultra Low Sulphur Fuel Oil < 0,1%S & Very Low Sulphur Fuel Oil < 0,5%S

INSTRUCCIONES DE DOSIFICACIÓN

DOSIS CHOQUE: 1 LITRO DE ADERCO 5000 POR 2.500 LITROS DE COMBUSTIBLE

DOSIS MANTENIMIENTO: 1 LITRO DE ADERCO 5000 POR 5.000 LITROS DE COMBUSTIBLE

1. Aplicación directa al depósito de combustible a tratar.
2. Su aplicación antes del llenado del depósito agilizará el tratamiento del carburante.
3. Se puede utilizar aplicado directamente en el filtro de combustible mezclándolo con este.
4. Tan pronto como se introduce el tratamiento ADERCO en el combustible, se inicia el proceso.

España +34 952 337 109
info@gmlgt.com

GML GLOBAL TREATMENT

DISTRIBUIDOR OFICIAL
ADERCO
FUELING INNOVATION
FOR THE NEXT GENERATIONS

200115-Aderco-InstructionSheet-5000-v1