



Para más información de este producto consulta el QR

# HOJA TÉCNICA

## GML SPG95

### ADITIVO PARA GASOLINA 95 EXTRA

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: Líquido

Color: Marrón

Punto de ebullición: 138 °C

Punto Inflamación: (ASTM D 93): 80 °C

Punto Congelación: (ASTM D97): <- 37 °C

Gravedad Específica (16°C): 0,85 g/ml

#### SOLUBILIDAD:

Gasolina: MISCIBLE en gasolina 95 hasta E10.

Agua: INSOLUBLE

#### DESCRIPCIÓN:

**GML SPG95** es tratamiento potenciador y protector formulado para conseguir una gasolina 95 Extra con la que se aporta a los vehículos un extra de protección para válvulas y asientos de válvulas y un incremento del octanaje.

- ✓ Incrementa el número de octano.
- ✓ Incrementa la lubricación de la gasolina.
- ✓ Mejora la combustión.
- ✓ Reduce humos negros y emisiones de partículas.
- ✓ Reduce costes de mantenimiento.
- ✓ Reduce el consumo de combustible en los vehículos de gasolina.
- ✓ Mejora el arranque.

#### ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.

Vida útil: 24 meses sin abrir.

#### DOSIFICACIÓN:

Auto dispersante, sólo tienes que añadir GML SPG10 antes del repostaje de carburante siguiendo las siguientes reglas:

- **Dosis mínima:**  
1.0 Litro para 10.000 litros de diésel.
- **Dosis recomendada:**  
1.0 Litro para 8.000 litros de diésel.

#### CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Número UN/NA: UN1993

#### PRESENTACION:

Envase de 1,0 L (Ref. 10151). Caja de 12 Unidades

Envase de 20 L ( Ref. 10153)

#### PRECAUCIONES:

**ETIQUETA CE REQUERIDA:** Atención

**Código UFI:** XC00-X02A-R00H-FXQA



Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo.

Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase.

Para más información consulte la **Hoja de Seguridad**.

