

Stop Smoke Oil Treatment 250ml

El tratamiento de aceite JLM Stop Smoke reduce el humo de escape, el desgaste del motor y el consumo de aceite, y mejora el rendimiento del motor. Especialmente desarrollado para motores antiguos con piezas desgastadas, puede utilizarse en motores de gasolina, diésel, GLP y GNC que emiten humo de escape azul/gris.

JLM Stop Smoke Pro reduce el humo del escape causado por el aceite quemado. La fórmula activa de este aditivo reduce el juego no deseado entre los componentes desgastados del motor, como los segmentos del pistón y los retenes de las válvulas, y hace que los retenes de aceite sean más flexibles, lo que les permite sellar de forma óptima.

La relación de compresión del motor también aumenta porque todos los componentes del motor están optimizados por Stop Smoke Pro. El resultado de esto es un motor de mejor rendimiento con más potencia y menor consumo de combustible.



La viscosidad del aceite aumenta debido a la composición concentrada del paquete de aditivos. De este modo, el aceite se adhiere mejor a las piezas móviles del motor y mejora la lubricación. El resultado es que la vida útil del motor se prolonga considerablemente.

JLM Stop Smoke Pro puede mezclarse con todo tipo de aceites minerales, sintéticos, monogrados y multigrados.

Beneficios

- Reduce el humo producido por la quema de aceite.
- Mejora el rendimiento del motor
- Prolonga la vida útil del motor
- Formulado para todos los motores, diésel, gasolina híbridos y GLP/GNC

Modo de uso:

Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento y apáguelo. Añada el contenido de la botella de 250 ml al motor a través del cuello de llenado de aceite del motor. Vuelva a arrancar el motor y déjelo funcionar durante unos minutos para mezclar bien el aceite y el aditivo. Apague el motor y compruebe el nivel de aceite.

Dosificación: Un JLM Stop Smoke Pro de 250 ml es suficiente para 4-6 litros de aceite de motor. Añadir un máximo del 10% (5 litros de aceite es un máximo de 500ml JLM Stop Smoke Pro) Añadir al aceite del motor en cada cambio de aceite.



J04831-ES-V1



WE UNDERSTAND CARS

jlm Lubricants.com

Información de producto

Ref. Nr: J04831

Contenido: 250 ml.

Caja: 12 Uds.

Peso Caja: 3,41 kgs

Barcode: 8718274350630

HS code: 2710199900

Código UFI: XSCE-QQWX-R00T-AYN9

Color: marrón claro

Olor: no disponible

Punto de ebullición: no disponible

Punto de inflamación: >180 °C

Densidad a 20 °C: no disponible

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico.